



SÉRIE A

CHARGEUR VE



VERSIÓN TOMA CON
OBTURADOR



VERSIÓN MANGUERA

- | | | |
|---------|-------|-----------|
| • A7300 | 7.3kW | MONOPHASÉ |
| • A011K | 11kW | TRIPHASÉ |
| • A022K | 22kW | TRIPHASÉ |



ROBUSTESSE ET DURABILITÉ

Protection IP65 et IK08 pour des performances fiables.



CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE

Connexion via Bluetooth, Wi-Fi, 4G ou Ethernet.



INTÉGRATION FLEXIBLE

Conforme aux normes OCPP 1.6 JSON ou 2.0.1 avec une interface MODBUS ouverte.



TECHNOLOGIE AVANCÉE

Prêt pour le matériel V2G (ISO 15118) avec équilibrage dynamique de charge.



CHARGE PROGRAMMABLE

Définissez librement les plages horaires de recharge.



COMPATIBILITÉ ÉNERGIE RENOUELABLE

Utilisation directe du surplus d'énergie solaire pour la recharge des véhicules électriques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE	A7300P1-E-B	A011KP1-E-B	A022KP1-E-B	A7300S1-E-B	A011KS1-E-B	A022KS1-E-B
ENTRÉE AC						
Schéma de câblage	L/N/PE	3L/N/PE	3L/N/PE	L/N/PE	3L/N/PE	3L/N/PE
Tension nominale [Vac]	230±20%	400±20%	400±20%	230±20%	400±20%	400±20%
Courant nominal [A]	32	16	32	32	16	32
Fréquence nominale [Hz]	50/60					
Consommation électrique en veille [W]	≤10					
SORTIE AC						
Puissance max. [kW]	7.3	11	22	7.3	11	22
Courant nominal [A]	32	16	32	32	16	32
Précision de la puissance [%]	≤2					
PROTECTION						
Protection électrique	Protection contre les surtensions/sous-tensions, Protection contre les surintensités, Courant de fuite, Protection de mise à la terre, Protection contre les surtensions transitoires, Protection contre les surtempératures, Protection contre le sabotage, PEN					
Protection environnementale	Traitement résistant au brouillard salin, Traitement résistant aux UV					
DONNÉES GÉNÉRALES						
Type de connecteur	Câble IEC 62196 Type 2, Prise Type 2, Prise Type 2 avec volet					
Bluetooth	Oui					
Wi-Fi (2,4 GHz)	Oui					
Ethernet (RJ45)	Oui					
OCPP 1.6 JSON ou OCPP 2.0.1	Oui					
4G LTE	Optionnel, taille de la carte SIM : Micro-SIM (3FF)					
Communication avec le véhicule	Optionnel, ISO 15118 ready					
Lecteur RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A					
Mode de démarrage	Plug&Charge / Carte RFID / Application					
Installation	Fixation murale / fixation sur poteau					
Plage de température de fonctionnement [°C]	-30 ~ +50					
Température de stockage [°C]	-40 ~ +70					
Humidité de fonctionnement [%]	5 ~ 95 (sans condensation)					
Altitude de fonctionnement [m]	<2000					
Dimensions (L*H*P) [mm]	320*190*130			320*190*144.5		
Poids net [kg]	≤6.3			≤3.2		
Longueur du câble de charge [m]	6			/		
Indice de protection IP	Body-IP65, Socket-IP55					
Indice de protection IK	IK08					
Détection de courant résiduel*	AC 30mA+ DC 6 mA					
Refroidissement	Self Cooling					
CEM	Class B					
Certification	CE/CB/UKCA/RCM					
Norme de certification	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021					

*Le RCD-DD interne répond aux caractéristiques de temps de déclenchement spécifiées dans IEC 62955

*Un RCCB externe est nécessaire

*Choisir le type A ou le type B en fonction des réglementations locales.