



AI LINK

Pour une installation en parallèle des séries H3 Pro et R



PROTECTION IP65

Niveau de protection élevé, adapté à une installation en extérieur.



LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Large plage de température de fonctionnement, adaptée à une variété d'environnements.



SÛR ET FIABLE

Sûr, fiable et hautement compatible.



Pour en savoir plus sur la gamme de Fox ESS,
visitez:

fr.fox-ess.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		A-1000
COMMUNICATION		
Connectivité maximale de l'onduleur		30
RS485	4, modbus RTU, sunspec, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps	
Ethernet	2, RJ45, 10M/100M	
Entrée numérique [Vdc]	6 ~ 24	
Sortie numérique	3, relais	
4G (optionnelle)	LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A	
	LTE-TDD: B38,B40,B41	
	WCDMA: B1,B8	
WiFi	802.11 b / g / n / ac	
	HT20 / 40 MHz	
	2.4GHz	
VOYANTS LUMINEUX		
LED	3 LED	
Bouton	Démarrage	
ALIMENTATION		
Tension d'entrée DC [Vdc]	10 ~ 27	
Consommation [W]	Standard 20, Max<30	
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES		
Température de fonctionnement [°C]	-30 ~ +60	
Température de stockage [°C]	-40 ~ +70	
Humidité relative [%]	≤95 (Sans condensation)	
Altitude [m]	≤4000	
Indice de protection	IP65	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Dimensions (L*H*P) [mm]	260*192*88	
Poids [kg]	2,5	
Méthode d'installation	Montage mural, intérieur, extérieur	