



SÉRIE S (G2)

ONDULEUR SIMPLE **MPPT**



HAUTE PERFORMANCE

Faible tension de démarrage, large plage de tension, rendement maximum 97,4%.



INSTALLATION FACILE

Configuration facile, Plug & Play, sécurisation intégrée.



PROTECTION IP65

Conçu pour durer et offrir une flexibilité maximum. Convient pour une installation extérieure.



SURVEILLANCE À DISTANCE

Contrôlez votre système à distance via notre application smartphone ou notre portail Web.



Surveillance avancée des systèmes avec **FoxCloud V2.0**

ÉPURÉ – OPTIMISÉ – FLEXIBLE

Fox ESS propose une gamme d'onduleurs monophasés à 1 entrée MPPT offrant une performance et une efficacité incomparables. Notre gamme commence avec le S700 – petit et compact avec une tension de démarrage ultra basse qui vous assurera d'exploiter au mieux votre installation photovoltaïque.

0,7kW ...>>> 3,3kW



Pour en savoir plus sur la gamme de Fox ESS, visitez

fr.fox-ess.com



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	S700-G2	S1000-G2	S1500-G2	S2000-G2	S2500-G2	S3000-G2	S3300-G2
DONNÉES D'ENTRÉE							
Puissance DC Max. recommandée [W]	1050	1500	2250	3000	3750	4500	4950
Tension DC Max. [V]				500			
Tension de démarrage [V]				60			
Tension de fonctionnement nominale DC [V]				360			
Plage de tension MPPT [Vdc]				50 ~ 480			
Courant d'entrée Max. [A]				14			
Courant DC d'entrée Max. [A]				18			
Nombre de MPPT indépendants				1			
Nombre de chaînes par MPPT				1			
SORTIE(AC)							
Puissance nominale AC [W]	700	1000	1500	2000	2500	3000	3300
Puissance apparente AC Max. [VA]	800	1100	1650	2200	2750	3300	3300
Tension nominale du réseau [Vac]	220/230/240						
Fréquence nominale du réseau [Hz]	50/60						
Courant nominal AC [A]	3,0	4,3	6,5	8,7	10,9	13,0	14,3
Courant Max. AC [A]	3,5	4,8	7,2	9,6	12,0	14,3	14,3
Facteur de puissance réglable	1 (Ajustable de 0,8 avance à 0,8 retard)						
Distorsion harmonique (THDi) [%]	<3						
RENDEMENT							
Rendement MPPT [%]	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Rendement Euro [%]	96,50	96,50	96,50	96,80	96,80	96,80	96,80
Rendement Max. (@tension nominale) [%]	97,20	97,20	97,30	97,40	97,40	97,40	97,40
PROTECTION							
Surveillance de l'isolement				OUI			
Surveillance du courant résiduel				OUI			
Protection contre l'inversion de polarité DC				OUI			
Protection anti-îlotage				OUI			
Protection contre les courts circuits AC				OUI			
Protection contre les surintensités de sortie AC				OUI			
Protection contre les surtensions de sortie AC				OUI			
Protection contre les surtensions				Optionel (DC/AC: Type II)			
Interrupteur DC				Optionel			
Protection AFCI				Optionel			
DONNÉES GÉNÉRALES							
Dimensions (L*H*P) [mm]				290*220*116			
Poids [kg]				5,4			
Refroidissement				Convexion naturelle			
Topologie				Sans transformateur			
Émission sonore [dB]				<30			
Altitude [m]				3000			
Plage de température de fonctionnement [°C]				-25 ~ 60			
Humidité [%]				0 ~ 100 (Sans condensation)			
Indice de protection				IP65			
Autoconsommation (nuit) [W]				<1			
Module de surveillance (en option)				WIFI / 4G (Optionel)			
Communication				RS485, compteur / CT, Alarme ISO			
Afficheur				Écran LCD, touches tactiles, App, site Web			
CERTIFICATS ET HOMOLOGATIONS							
Sécurité	EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011						
EMC	EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021						
Certification	ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, C10/11, EN 50549-1, PN EN-50549-1, VDE V 0126-1-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068-2-1/2/14/30/64, G98						