

DEUXIÈME GÉNÉRATION CHARGEUR DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Le chargeur de véhicule électrique AC est le tout nouveau produit de Fox ESS. Ce produit arbore un design épuré et simple, il se veut raffiné et clinquant. Le propriétaire du véhicule peut choisir plusieurs fonctions grâce à notre application : le verrouillage Bluetooth intelligent, le chargement planifié ou le mode Plug & Play. Il est également possible de surveiller les informations de charge, définir les paramètres du chargeur, d'associer l'équipement et les autorisations ainsi que de mettre le logiciel à jour directement depuis la plateforme.



Conception Innovante

Design épuré



Contrôle Intelligent

Communication sans fil (WiFi/Bluetooth) Protocole de communication OCPP avec le back-end
Charge intelligente ou charge programmée par l'application



Économies d'énergie

Conso en veille <2 W pour une meilleure économie d'énergie



Option Flexible

Câble de charge de type 1 ou de type 2
Fonctionnement par application ou plug&play



Sécurisé

Protection contre le courant résiduel 6mA CC
Protection anti-soudure IP55

- Puissance: 22kW
- Courant de Sortie: Max.32A
- Tension de Sortie: 400V CA
- Connecteur de charge type 2
- Conforme à OCPP 1,6 (JSON)/2,0
- Fonctionnement par application ou authentification RFID ou plug-and-play & 4G
- Indice de Protection: IP55
- Température de fonctionnement: -30~50°C
- Garantie: 3 ans



Pour en savoir plus sur le chargeur Fox ESS, veuillez consulter notre site:

WWW.FOX-ESS.COM



DEUXIÈME GÉNÉRATION

CHARGEUR DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE - 22KW

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODÈLE		A022KP1-E-2	A022KS1-E-2
RACCORDEMENT		FICHE	PRISE
ENTRÉE			
Alimentation Électrique		3P+N+PE	
Tension Nominale		400Vac, ±20%	
Courant Nominal		32A	
Fréquence		50/60Hz	
SORTIE			
Tension de Sortie		400Vac, ±20%	
Courant Maximum		32A	
Puissance Nominale		22kW	
INTERFACE D'UTILISATEUR			
Connecteur de Charge	Câble de type 2		Prise de type 2
Lecteur RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A		
Mode de Démarrage	Plug&Play/Carte RFID/Application		
COMMUNICATION			
WiFi, Bluetooth	OUI		
4G	Facultatif		
OCPP	OCPP 1,6 JSON, OCPP 2,0 facultatif		
ENVIRONNEMENT			
Installation	Montage mural/Montage sur pied		
Température de Fonctionnement	-30°C ~ 50°C		
Humidité	5% ~ 95% Sans condensation		
Altitude	≤2000m		
DIMENSIONES ET POIDS			
Dimensions du Produit	320*190*130 mm		320*190*144,5 mm
Poids du Produit	3,55kg		2,0kg
SÉCURITÉ			
Indice de Protection	IP55		
Degré de protection	IK08		
DDR	AC 30mA / DC 6mA		
Protection Électrique	Protection contre les surintensités, Protection contre les courants résiduels, Protection de la terre, Protection contre les surtensions, Protection contre les sur/sous tensions, Protection contre les sur/sous fréquences, Protection contre les sur/sous températures		
CEM	Classe B		
Certification	CE		
Norme de Certification	EN/IEC 61851-1: 2019. EN/IEC 61851-21-2: 2021		