

Fox ESS ECS SYSTÈME DE STOCKAGE SUR BATTERIE



BATTERIE HAUTE TENSION Fox ESS

L'ECS est un système modulaire de stockage d'énergie sur batterie haute performance. Spécialement conçues pour un maximum de flexibilité, ces batteries s'adaptent facilement à différentes configurations de stockage.

Les batteries additionnelles peuvent être installées en série, permettant d'atteindre une capacité de stockage de 19,35 kWh. Facile d'installation, notre solution Plug & Play permet aux installateurs d'économiser un temps précieux.

- 2,76 kWh de Capacité
- Évolutif Jusqu'à 19,35 kWh
- 90 % Profondeur de Décharge
- Large Tolérance de Température
- Installation Facile
- Communication CAN
- Haute Tension



Haute
Tension

Installation
Facile

Haute
Performance

Système
Extensible

90%
DoD

MODÈLE	ECS2800 -H2	ECS2800 -H3	ECS2800 -H4	ECS2800 -H5	ECS2800 -H6	ECS2800 -H7
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES						
Type de batterie	LiFePO4 cellule prismatique					
Éléments de batterie	1*CM2800 1*CS2800	1*CM2800 2*CS2800	1*CM2800 3*CS2800	1*CM2800 4*CS2800	1*CM2800 5*CS2800	1*CM2800 6*CS2800
Capacité nominale [Wh]	5530	8290	11060	13820	16590	19350
Tension nominale [V]	115,2	172,8	230,4	288	345,6	403,2
Tension de fonctionnement [V]	104,4 ~ 132,4	156,6 ~ 198,7	208,8 ~ 264,9	261 ~ 331,2	313,2 ~ 397,4	365,4 ~ 463,6
Courant de décharge recommandé [A]	24					
Courant de charge/décharge Max. [A]	48					
Courant de décharge de pointe [A]	65 @60sec					
Efficacité de l'autonomie de la batterie [%]	>95					
Profondeur de décharge [%]	90					
Durée de vie [cycle]*1	≥6000					
Communication	CAN					
Affichage	CS: LED*1, CM: LED*6					
Évolutivité	Max. 7 modules en série					
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT						
Emplacement	Extérieur / Intérieur (Debout)					
Température de fonctionnement [°C]*2	Charge: 0 ~ 55 Décharge: -10 ~ 55					
Température de stockage [°C]	-20 ~ 55					
Méthode de refroidissement	Convection naturelle					
Humidité [%]	5 ~ 95 (Sans condensation)					
Altitude [m]	Max. 2000					
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES						
Dimensions (L*H*P) [mm]	570 * 350 * 380	570 * 470 * 380	570 * 590 * 380	570 * 710 * 380	570 * 830 * 380	570 * 950 * 380
Poids [kg]	65±1	95,5±1,5	126±2	157±2,5	187±3	217±3,5
CERTIFICATS						
Sécurité	IEC 62619					
CEM	IEC 61000-6-1/2/3/4					
Transport	UN38.3					
Indice de protection	IP65					

*1, 25°C, 90% DoD, 0,5c charge / décharge.

*2, Performances de charge réduites entre 0 et 15 °C.

